

TECHNICHEM®

FICHE TECHNIQUE ET TEXTE POUR CAHIER DES CHARGES

TECHNICLEAN GEL

Agent de nettoyage pour l'élimination de graffiti.

Description

- Le TECHNICLEAN GEL est destiné à faciliter l'élimination des graffitis sur supports minéraux (briques, pierres, béton, ...);
- Le TECHNICLEAN GEL permet le décapage de supports recouverts de peintures, vernis, bitume, goudron, époxy, ...;
- Le TECHNICLEAN GEL est prêt à l'emploi, et est formulé sur base d'un mélange de solvants d'origine terpénique, de dérivés alcooliques, cétoniques et esters, de tensioactifs et chlorure de méthylène.

Propriétés

- Le TECHNICLEAN GEL ne convient pas sur les supports synthétiques; matières plastiques, surfaces peintes, ...;
- Le caractère thixotrope du TECHNICLEAN GEL augmente son efficacité aussi bien sur support horizontal que vertical;
- Le TECHNICLEAN GEL est émulsionnable et peut être rincé à l'eau.

Mise en oeuvre et précautions

Mise en oeuvre

- Avant l'utilisation du TECHNICLEAN GEL pour l'élimination de graffitis, nous vous conseillons d'effectuer un nettoyage de la surface à l'eau chaude (> 80°C) sous pression;
- Ensuite appliquer généreusement le TECHNICLEAN GEL sur la zone à nettoyer;
- Laisser agir quelques minutes;
- Ne pas laisser sécher le TECHNICLEAN GEL (perte d'efficacité);
- Rincer ensuite à l'eau chaude sous pression en s'aidant éventuellement d'une brosse;
- Il parfois nécessaire d'enlever la couche de produit dissout à l'aide d'une spatule métallique;
- Répéter l'opération si nécessaire;
- Consommation : entre 0.5 et 1L/m².

Remarques et précautions

- Essai préalable in situ toujours conseillé;
- Le TECHNICLEAN GEL contient des solvants inflammables et doit être utilisé uniquement à l'extérieur et à l'abri d'une flamme;
- Eviter les contacts prolongés avec la peau;
- Le TECHNICLEAN GEL peut attaquer certaines matières plastiques;
- Le TECHNICLEAN GEL est nocif.

Caractéristiques Techniques

- Viscosité : +/- 18.000 cPs;
- Point éclair : 60 °C;
- Densité à 25°C : 0,990;
- R20/22 : Nocif par inhalation et ingestion;
- R40 : Possibilités d'effets irréversibles;
- S23 : ne pas respirer les vapeurs;
- S24/25 : Eviter le contact avec la peau et les yeux;
- S28 : Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment à l'eau;
- S36/37 : Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

Emballages et stockages

5 & 30 kg
Conserver à l'abri du gel – Stockable 1 an
Produit fabriqué par TECHNICHEM S.A.

Nb : pour plus d'informations sur les anti-graffitis, nous vous invitons à consulter notre dossier technique « Antigrffiti »

La fiche de données de sécurité est disponible sur demande pour les professionnels, sur le site Internet www.publichem.com

Tous les renseignements diffusés dans ce document le sont à titre de simple information, sans reconnaissance préjudiciable ni aucune garantie autre que celle pouvant découler de la vente de nos produits, dans les limites de nos conditions générales.

Les utilisateurs doivent toujours se référer aux dernières publications de nos fiches techniques, dont une copie peut être obtenue sur simple demande.