

TECHNICHEM®

FICHE TECHNIQUE ET TEXTE POUR CAHIER DES CHARGES

TECHNICLEAN GRANULES

Agent de nettoyage pour l'élimination rapide des mousses, algues et lichens

Description

- Le TECHNICLEAN GRANULES est un agent de nettoyage rapide, pour l'élimination des moisissures, mousses, algues, lichens et bactéries ; pour toiture, murs et sols ;
 - . Chlorella, Pleurococcus, Scenedesmus, Haematococcus, Trentepohlia, Oscillatoria, nostoc, ...
- Le TECHNICLEAN GRANULES est un complexe chloré renforcé par un ion bivalent ;
- Le TECHNICLEAN GRANULES est solide, et doit être dilué à l'eau afin d'obtenir une solution prêt à l'emploi ;
- Le TECHNICLEAN GRANULES est destiné à la préparation des supports.

Propriétés

- Le TECHNICLEAN GRANULES permet de faciliter le nettoyage de la toiture ;
- Le TECHNICLEAN GRANULES fait partie de la famille des « désinfectants », il possède un caractère curatif mais pas préventif ;
- Le TECHNICLEAN GRANULES est corrosifs, il y a donc un risque d'attaque, de corrosion et d'oxydation des accessoires métalliques et plastiques ;
- Le TECHNICLEAN GRANULES, de part sa nature « solide », en granulé :
 - . Permet des manipulations et des transports plus sécurisants ;
 - . Permet d'ajuster la puissance du produit en fonction de l'état du support.

Mise en oeuvre et précautions

Préparation du produit

- Ajouter 1 Kg de TECHNICLEAN GRANULES dans 10 Litres d'eau, et mélanger l'ensemble (éviter d'ajouter l'eau sur la poudre) ;
- Pour les applications par pulvérisation, écarter les particules non dissoutes par décantation ou filtration (dureté de l'eau).

Mise en oeuvre

- Une protection des accessoires de toitures (corniches, fenêtre de toit, descentes d'eau ...) est conseillée ;
- Pulvériser (TECHNISPRAY 10) le TECHNICLEAN GRANULES sur support sec ou de préférence humide ;
- Laisser agir quelques minutes ;
- Avant séchage du produit, éliminer à l'eau sous pression en insistant sur les algues, mousses et lichens ;
- Rincer abondamment les accessoires de toitures souillés par le TECHNICLEAN GRANULES ;
- Dose d'application : 0.250 à 0.500L/m².

Remarques et précautions

- Le nettoyage au TECHNICLEAN GRANULES n'étant que curatif, il est vivement conseillé d'effectuer un traitement préventif fongicide-algicide à l'aide de TECHNICIDE +, suivi éventuellement d'une finition colorée ou incolore (TECHNIROC AQUA DUO, TECHNIROC DUO, TECHNIROC AQUA, ...)
- Le TECHNICLEAN GRANULES doit être rincé abondamment, afin de ne pas nuire à la qualité d'imprégnation d'un produit de finition éventuelle ;
- Eviter les excès de TECHNICLEAN GRANULES dans les citernes d'eau (dévier les descentes d'eau ou boucher les points d'écoulement pendant l'application) ;
- Le TECHNICLEAN GRANULES est réservé aux applications extérieures.

TECHNICHEM®

Caractéristiques Techniques

- Aspect : granulé ;
- Solubilité : miscible à l'eau ;
- Point éclair : ininflammable ;
- Ph : 7 +/- 0.5 ;
- Biocide de classe : désinfectant/nettoyant ;
- Caractère : curatif ;
- C : corrosif ;
- R31 : dégage un gaz toxique au contact d'acide ;
- R34 : provoque des brûlures ;
- S28 : après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment à l'eau ;
- S50 : ne pas mélanger avec des acides ;
- S2 : conserver hors de portée des enfants ;
- S13 : conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux des animaux ;
- S20/21 : ne pas manger, ne pas boire ou ne pas fumer pendant l'utilisation ;
- S24/25 : éviter le contact avec la peau et les yeux ;
- C106 : l'utilisation de ce produit peut provoquer une pollution temporaire et locale de l'eau et du sol. Prenez les dispositions nécessaires afin de prévenir une contamination de l'environnement.

Emballages et stockages

5 & 25L

Produit fabriqué par TECHNICHEM S.A.

Nb : pour plus d'informations sur le traitement des toitures et façade, nous vous invitons à consulter notre dossier technique « Rénovation des toitures » et « hydrofugation des surfaces verticales et horizontales »

La fiche de données de sécurité est disponible sur demande pour les professionnels, sur le site Internet www.publichem.com

Tous les renseignements diffusés dans ce document le sont à titre de simple information, sans reconnaissance préjudiciable ni aucune garantie autre que celle pouvant découler de la vente de nos produits, dans les limites de nos conditions générales.

Les utilisateurs doivent toujours se référer aux dernières publications de nos fiches techniques, dont une copie peut être obtenue sur simple demande.